	Lw 30	**Lw 30 L-Ion**	Lw 38	Lw 46 Hybrid	Lw 46 Electric	Lw 46 Dual Core
Alimentazione	-	-	-	100-200 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Carica batterie a bordo	-	36 V – 6A	-	24 VCC – 10A	-	24 VCC – 10A
Potenza totale (W)	1100	520	1100	540	900	700
Cavo a bordo	10 m	-	10 m	15 m	15 m	15 m
Motore aspirante (W)	-	-	-	360	600	460
Depressione (mm/h20)	2000	1000	2000	1250	1800	1550
Portata d'aria (lt/sec)	46	26	46	35	40	37
Dosaggio acqua	pompa	elettrovalvola	pompa	pompa	pompa	pompa
Motore spazzola (W)	250	150	250	150	300	220
Rullo cilindrico d/l (lt)	72 / 255	72 / 255	72 / 335	80 / 460	80 / 460	80 / 460
Velocità rullo (giri/min)	1800	1500	1800	1200	1200	1200
Asciugatura (mm)	-	-	-	520	520	520
Serbatoio acqua pulita (lt)	2,6	2,6	2,6	10	10	10
Serbatoio recupero (lt)	2,6	2,6	2,6	13	13	13
Tempo di lavoro per serbatoio (min)	9	15	9	30	30	30
Capacità oraria (mq/h)	250	300	320	1500	1300	1500
Tempo di lavoro baterie cariche (m)	-	20	-	90	illimitato	45
Tempo di ricarica (h)	-	1,5	-	3	-	3
Altezza base (mm)	140	140	140	230	230	230
Rumorosità db (A)	74	69	74	69	69	69
Peso totale (kg)	10,2	11,4 (con batt.)	10,6	60,4	43	60,4
Protezione	IPX 4	IPX 4	IPX 4	IPX 4	IPX 4	IPX 4